

FLEXANE® ACCESSORIES

Техническая информация

Ускоритель FLEXANE® ACCELERATOR

Описание продукта

Используется для сокращения времени отверждения всех материалов Flexane.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ускоряет отверждение материалов при температурах от 0 °С.
- 2 г ускорителя могут снизить на 50 % время отверждения 500 г продукта Flexane.
- Количество добавляемого ускорителя не должно превышать 4 граммов на 0,5 кг продукта Flexane.
- При использовании продукта Flex-Add, рекомендуется соблюдать указанный режим отверждения.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения ускорителя Flexane Accelerator при комнатной температуре в оригинальной упаковке составляет 2 года с момента изготовления.

Пластификатор FLEX-ADD FLEXIBILIZER

Описание продукта

Используется совместно с жидким составом Flexane 80 регулирования эластичности материала. При необходимости, позволяет получать отвержденный продукт с твердостью по Шору А менее 80. Добавляется в отвердитель перед смешением компонентов.

Зависимость твердости отвержденного материала от количества пластификатора приведена в таблице.

Твердость по Шору А (через 30 суток при температуре 21°С)	78	70	66	62	58	54	50	44
Количество пластификатора на 0,5 кг Flexane 80, г	63	126	187	250	313	376	437	500



Дистрибутор - компания "Проммеханика"
www.fixme.ru

СРОК ХРАНЕНИЯ

Срок хранения продукта Flex-Add при комнатной температуре в оригинальной упаковке составляет 5 лет с момента изготовления.

ВНИМАНИЕ

Используйте соответственно Листку данных по безопасности (Material Safety Data Sheet).

ПОСТАВКА

<u>№ по каталогу</u>	<u>Фасовка</u>	<u>Материал</u>
15990	336 г	ускоритель Flexane Accelerator
15940	237 мл	пластификатор Flex-Add