



RELEASE AGENT

Техническая информация

Антиадгезив DEVCON

Описание продукта

Представляет собой силиконовый материал, предотвращающий прилипание эпоксидных и полиуретановых составов к моделям и формам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Любые металлические поверхности, сплавы, гипсовые отливки.
- Поверхность резины, пластмасс, дерева и бетона.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Обильно смочите продуктом ткань, не оставляющую ниток и ворса. Легко протрите обрабатываемые поверхности, оставляя тонкое блестящее покрытие. Перед последующим нанесением эпоксидных и полиуретановых материалов, поверхность должна быть просушена в течение 3 - 5 минут до "полусухого" состояния пленки антиадгезива. На поверхности сложной формы, антиадгезив может наноситься кистью. Наносите антиадгезив только на сплошные поверхности. Если модель изготовлена из гипса, дерева или иного пористого материала, загерметизируйте поверхность перед нанесением антиадгезива.

ВНИМАНИЕ

Используйте соответственно Листку данных по безопасности (Material Safety Data Sheet).

ПОСТАВКА

№ по каталогу
19600

Фасовка
470 мл